KINTEK SOLUTION

Equipos De Esterilización Catálogo

Contact us for more catalogs of Preparación de la muestra, Equipo Térmico, Materiales y consumibles de laboratorio, Equipos de bioquímica, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

KinTek Group Limited es una organización orientada a la tecnología, los miembros del equipo se dedican a probar la tecnología y las innovaciones más eficientes y confiables en los equipos de investigación científica, campos como la reacción bioquímica, la investigación de nuevos materiales, el tratamiento térmico, la creación de vacío, la refrigeración, así como farmacéutica. y equipos de extracción de petróleo.

Autoclave De Vapor Horizontal De Alta Presión De Laboratorio Para Uso En Laboratorio

Número de artículo: KT-P01

Introducción

El esterilizador de vapor de autoclave horizontal adopta el método de desplazamiento por gravedad para eliminar el aire frío en la cámara interior, de modo que el contenido de vapor y aire frío sea menor y la esterilización sea más confiable.

Aprende más

Modelo	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
Volumen de la cámara de esterilización	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
Estrés de trabajo fijo	0,22 MPa				
Temperatura de trabajo nominal	134℃				
Selección de temperatura de esterilización	40℃-134℃				
Rango de selección de tiempo de temporización	0-60min				
Uniformidad de calor de la sala de esterilización	≤±2℃				
Potencia/voltaje de suministro	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
Dimensiones (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Tamaño de transporte (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Peso bruto/peso neto	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg

Autoclave De Vapor De Alta Presión De Laboratorio Vertical Para Departamento De Laboratorio

Número de artículo: KT-P03

Introducción

El esterilizador de vapor a presión vertical es un tipo de equipo de esterilización con control automático, que se compone de un sistema de calentamiento, un sistema de control de microcomputadora y un sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión.

Aprende más

Modelo	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
Volumen de la cámara de esterilización	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
Estrés de trabajo fijo	0.22Mpa			
Temperatura de trabajo nominal	134℃			
Presión de trabajo	0.23Mpa			
Uniformidad térmica	≤±1℃			
Rango de selección de tiempo	0-99min/0-99h59min			
Rango de selección de temperatura	0-134℃			
Potencia/voltaje de suministro	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
Dimensiones (mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
Volumen de transporte (mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
Peso bruto/peso neto	96Kg/77Kg	102Kg/83Kg	120Kg/98Kg	135Kg/110Kg

Esterilizador De Laboratorio Autoclave Máquina Esterilizadora De Polvo De Hierbas Para Plantas

Número de artículo: KT-Q01

Introducción

La máquina autoclave esterilizadora de polvo de hierbas para medicina china utiliza vapor saturado para una esterilización eficaz. Utiliza las propiedades de calor y penetración del vapor, logra la esterilización después de la preservación del calor y mantiene un buen efecto de secado con un sistema de secado dedicado.

Aprende más

Especificaciones	Dimensiones	Tamaño de la cámara	consumo de vapor	Número de bandejas de esterilización	electricidad	Peso neto del equipo
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18KG	18	2+(24)	900KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25KG	18	2+(24)	1000KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30KG	26	3+(36)	1400KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40KG	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45KG	36	3KW	1700KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50KG	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60KG	72	4KW	2000KG
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65KG	88	4.5KW	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75KG	88	6KW	3000KG
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90KG	88	8KW	3500KG

Especificaciones	Dimensiones	Tamaño de la cámara	consumo de vapor	Número de bandejas de esterilización	electricidad	Peso neto del equipo
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	12	1.2+(24)	700KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	12	1.2+(24)	800KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	36	2.0+(36)	1200KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	36	2.0+(36)	1400KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	48	2.5KW	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	72	2.5KW	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	96	3.5KW	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	60	4.5KW	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5KW	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140KG	120	6KW	3000KG

Especificaciones	Dimensiones	Tamaño de la cámara	consumo de vapor	agotamiento de ozono	Número de bandejas de esterilización	electricidad	Peso neto del equipo
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	4	12	2+(24)	980KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	9	36	3+(36)	1700KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3KW	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	13	72	4KW	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4KW	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	20	60	4.5KW	2600KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	25	120	6KW	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140KG	30	120	8KW	3600KG

Esterilizador De Laboratorio Autoclave De Laboratorio Esterilizador Elevador De Vacío Pulsado

Número de artículo: KT-Q02

Introducción

El esterilizador elevador de vacío pulsado es un equipo de última generación para una esterilización eficiente y precisa. Utiliza tecnología de vacío pulsado, ciclos personalizables y un diseño fácil de usar para una operación y seguridad sencillas.

Aprende más

Modelo	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
Volumen efectivo de la cámara de esterilización	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
Altura después de levantar	1310	1590	1475	1565
Presión de trabajo	0.22Mpa			
Temperatura de operación	134℃			
Uniformidad térmica	≤±1℃			
Rango de selección de tiempo	0-99min			
Rango de selección de temperatura	105-134℃			
Potencia/voltaje de suministro	Potencia del generador de vapor: 3KW Potencia de la banda de secado: 2.4KW/AC220V 50HZ		Potencia del generador de vapor: 3.6KW Potencia de la banda de secado: 2.4KW/AC220V 50HZ	
Dimensiones (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
Volumen de transporte (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
Peso bruto/neto	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg

Esterilizador De Laboratorio Autoclave De Vacío Pulsante Esterilizador De Vapor De Escritorio

Número de artículo: KT-B01

Introducción

El esterilizador de vapor de escritorio con vacío pulsante es un dispositivo compacto y fiable utilizado para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

Aprende más

Modelo	KT-XB20J	KT-XB24J
Volumen de la Cámara de Esterilización	20L	24L
Tamaño de la Cámara de Esterilización	φ250×420mm	φ250×500mm
Presión Nominal de Trabajo	0.22Mpa	0.22Mpa
Temperatura Nominal de Trabajo	134℃	134℃
Rango de Temperatura de Esterilización	105–134℃	105–134℃
Rango del Temporizador	0–60min	0–60min
Uniformidad de Temperatura en la Cámara	≤±1℃	≤±1℃
Fuente de Alimentación	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)
Bandeja de Esterilización (mm)	340×200×30 (3 piezas)	340×200×30 (3 piezas)
Dimensiones Exteriores (mm)	480×480×384	480×480×384
Dimensiones del Embalaje (mm)	700×580×500	700×580×500
Peso Bruto/Neto	44/40Kg	50/45Kg

Esterilizador De Autoclave De Laboratorio De Alta Presión Rápido De Escritorio 16L 24L Para Uso En Laboratorio

Número de artículo: KT-B02

Introducción

El esterilizador rápido de vapor de escritorio es un dispositivo compacto y confiable utilizado para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

Aprende más

Modelo	KT-T16J	KT-T24J
Volumen de la cámara de esterilización	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
Estrés de trabajo fijo	0.22Mpa	
Temperatura de trabajo nominal	134℃	
Selección de temperatura de esterilización	105-134℃	
Rango de selección de tiempo de temporización	0-99min	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización	≤±1℃	
Potencia/voltaje de suministro	AC220V.50Hz/2.7KW	
Dimensiones generales (mm)	545×328×423	560×350×500
Tamaño del embalaje (mm)	605×390×480	620×410×570
Peso bruto/peso neto	17/15Kg	20/18Kg

Esterilizador Autoclave Rápido De Laboratorio De Escritorio 20L 24L Para Uso En Laboratorio

Número de artículo: KT-B03

Introducción

El esterilizador rápido de vapor de escritorio es un dispositivo compacto y confiable utilizado para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

Aprende más

Modelo	KT-XD20D	KT-XD24D
Volumen de la cámara de esterilización	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
Estrés de trabajo fijo	0.22Mpa	
Temperatura de trabajo nominal	134℃	
Selección de temperatura de esterilización	105-134℃	
Rango de selección de tiempo de temporización	0-99min	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización	≤±1℃	
Potencia/voltaje de suministro	1.5KW/AC220V.50Hz	
Bandeja de esterilización (mm)	340×200×30(3 piezas)	400×200×30(3 piezas□
Dimensiones generales (mm)	480×680×455	480×680×455
Tamaño del embalaje (mm)	580×700×500	580×800×560
Peso bruto/neto	43/40Kg	50/45Kg

Esterilizador De Autoclave De Laboratorio Rápido De Escritorio De 35L 50L 90L Para Uso En Laboratorio

Número de artículo: KT-B04

Introducción

El esterilizador rápido de vapor de escritorio es un dispositivo compacto y confiable utilizado para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación. Esteriliza eficientemente instrumentos quirúrgicos, cristalería, medicamentos y materiales resistentes, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones.

Aprende más

Modelo	KT-XD35DV	KT-XD50DV	
Volumen de la cámara de esterilización	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	
Presión de trabajo fija	0.22Mpa		
Temperatura de trabajo nominal	134℃		
Selección de temperatura de esterilización	105-134℃		
Rango de selección de tiempo de temporización	0-99min		
Uniformidad de temperatura de la sala de esterilización	≤±1℃		
Potencia/voltaje de suministro	AC220V 50Hz/2.7KW		
Dimensiones generales (mm)	730×550×510	770×600×540	
Tamaño del embalaje (mm)	810×680×650	880×730×700	
Peso bruto/peso neto	115/93Kg	130/106Kg	

Horno De Secado Por Explosión Eléctrico De Laboratorio Científico

Número de artículo: KT-B05

Introducción

El esterilizador autoclave rápido de escritorio es un dispositivo compacto y fiable utilizado para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

Aprende más

Modelo	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
Voltaje	AC220V 50Hz				
Rango de temperatura	50℃-300℃				
Fluctuación de temperatura	±1℃				
Alarma de seguimiento	+5℃				
Consumo de energía	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
Tamaño del estudio (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
Dimensiones (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355

Esterilizador De Laboratorio Autoclave De Laboratorio Esterilizador De Vapor A Presión Vertical Para Pantalla De Cristal Líquido Tipo Automático

Número de artículo: KT-C04

Introducción

El esterilizador vertical automático para pantallas de cristal líquido es un equipo de esterilización seguro, confiable y de control automático, que consta de un sistema de calentamiento, un sistema de control de microcomputadora y un sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión.

Aprende más

Modelo	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
Volumen de la cámara de esterilización	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
Estrés de trabajo fijo	0.22Mpa			
Temperatura de trabajo nominal	134℃			
Presión de trabajo	0.25Mpa			
Uniformidad térmica	≤±1℃			
Rango de selección de tiempo	0-99min/0-99hour59min			
Rango de selección de temperatura	1-134℃			
Potencia/voltaje de suministro	1 X 2.5KW/AC220V 50HZ	2 X 2.5KW/AC220V 50HZ	3 X 2.5KW/AC220V 50HZ	
Dimensiones (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Volumen de transporte (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
Peso bruto/peso neto	81Kg/63Kg	94Kg/74Kg	113Kg/93Kg	125Kg/105Kg

Autoclave De Laboratorio Esterilizador Automático De Pantalla Digital Portátil Para Presión De Esterilización

Número de artículo: KT-C05

Introducción

La presión de esterilización de autoclave portátil es un dispositivo que utiliza vapor saturado a presión para esterilizar artículos de forma rápida y eficaz.

Aprende más

Modelo	KT-18HDD	KT-24HDD
Volumen de desinfección	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
Estrés de trabajo fijo	0.14-0.16Mpa	
Temperatura de trabajo nominal	126℃	
Presión máxima de seguridad	0.165Mpa	
Uniformidad de temperatura de la sala de esterilización	≤±1℃	
Potencia	AC220V.50Hz/2KW	
Volumen de transporte (mm)	420×420×630	420×450×750
Peso bruto/neto	14/12Kg	15/14Kg

Autoclave De Laboratorio Horizontal Esterilizador De Vapor Esterilizador De Microcomputadora De Laboratorio

Número de artículo: KT-C06

Introducción

El esterilizador de vapor de autoclave horizontal adopta el método de desplazamiento por gravedad para eliminar el aire frío de la cámara interior, de modo que el contenido de aire frío de vapor en la cámara interior sea menor y la esterilización sea más confiable.

Aprende más

Datos técnicos	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
Volumen de la cámara de esterilización	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
presión de trabajo	0.22 MPa		
temperatura de trabajo	134 grados		
Ajuste de temperatura	40 - 134 grados		
Tiempo de esterilización	0-99 min		
Tiempo de secado	0-99 min		
Promedio de calor	≤± 2 grados		
Potencia	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
Dimensión	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
Dimensión de transporte	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
G.W/N.W	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG

Horno De Secado Al Vacío De Laboratorio Vertical De 56L

Número de artículo: KT-LVD

Introducción

Descubra el Horno de Secado al Vacío de Laboratorio de 56L para una deshidratación precisa de muestras a baja temperatura. Ideal para biofarmacia y ciencia de materiales.

Aprende más

Parámetro	Especificación
Modelo	**KT-DZK-6055B**
Capacidad	**56 L**
Modo de Pantalla	Pantalla LCD
Rango de Control de Temperatura	Temp. Ambiente +10°C ~ 250°C
Resolución de Temperatura	0.1°C
Nivel de Vacío	-0.1 MPa
Rango del Temporizador	1 min ~ 999 hr 59 min
Potencia de Calefacción	700W (Potencia Total: 1400W)
Material de la Cámara	Acero inoxidable 201 (304 opcional)
Dimensiones de la Cámara	350(P) × 400(A) × 400(H) mm
Estantes Estándar	2 (Carga: 15 kg cada uno)
Funcionamiento Continuo Máximo	7 días (a 230°C)
Valoración del Fusible	10A
Suministro de Energía	CA 220V / 50Hz
Peso Neto	70 Kg
Dimensiones del Producto	516(P) × 665(A) × 730(H) mm

Campo	Aplicación
Muestras Biológicas	Secado y conservación especializada a baja temperatura de **vacunas, enzimas y microorganismos** para garantizar la actividad y estabilidad.
Ciencia de Materiales	Deshidratación y curado de **materiales poliméricos y nanomateriales** para I+D avanzada.
Industria Electrónica	Eliminación de humedad (secado) para **componentes de precisión y semiconductores** para prevenir fallos y mejorar la vida útil.
Ingeniería Química	Purificación y secado de **catalizadores y productos químicos finos** para mejorar la pureza del producto.

Horno De Secado Al Vacío De Laboratorio De 23L

Número de artículo: KT-VDO

Introducción

Horno de Secado al Vacío Inteligente Kintek para laboratorios: secado preciso, estable y a baja temperatura. Ideal para materiales sensibles al calor. ¡Solicite un presupuesto ahora!

Aprende más

Parámetro	Especificación
Modelo	**KT-DZK-6025B**
Modo de Pantalla	Pantalla LCD
Rango de Control de Temperatura	Temp. Ambiente (TA) +10°C ~ 250°C
Resolución de Temperatura	0.1°C
Nivel de Vacío	-0.1 MPa
Rango del Temporizador	1 min ~ 999 hr 59 min
Potencia de Calentamiento	400W (Potencia Total: 800W)
Funcionamiento Continuo Máximo	7 Días (a 230°C)
Material de la Cámara	Acero Inoxidable 201 (SS 304 Opcional)
Dimensiones de la Cámara	280 (P) × 280 (An) × 300 (Al) mm
Capacidad	23 L
Estantes	2 Estantes Estándar (Carga: 15 kg cada uno)
Fuente de Alimentación	CA 220V / 50Hz
Peso Neto	46 Kg

Autoclave Esterilizador A Vapor De Laboratorio De Alta Presión Portátil Para Uso En Laboratorio

Número de artículo: KT-P02

Introducción

La presión de esterilización por autoclave portátil es un dispositivo que utiliza vapor saturado a presión para esterilizar artículos de manera rápida y efectiva.

Aprende más

Modelo	Reforzado de tres válvulas			KTM-B Automático y KTM-C Automático			
Número de producto	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
Volumen	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
Frecuencia	50±1			50			
Potencia	2±10%KW			2KW			
Potencia de entrada	AC(220±22)V			220V			
Temperatura de funcionamiento nominal	126°C						
Presión de trabajo fija	0.142Mpa						
Peso neto	12Kg	13.5Kg	14.7Kg	9Kg	10.5Kg	12Kg	14Kg

Modelo	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
Potencia de entrada	220V/50HZ		
Potencia	1KW	2KW	2KW
Método de visualización	Manómetro		
Volumen	8L	18L	24L
Temperatura máxima de trabajo	126~128°C		
Presión de trabajo fija	0.145~0.165Mpa		
Grosor del barril interno	0.52mm		
Método de calentamiento	Carbón y electricidad		
Tamaño de la cámara de esterilización	φ240×120mm	φ280×235mm	φ280×340mm

Modelo	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
Potencia de entrada	220V/50HZ			
Potencia	2KW			
Método de visualización	Manómetro		Manómetro/pantalla digital	
Volumen	18L	24L	18L	24L

Temperatura máxima de trabajo	126~128°C			
Presión de trabajo fija	0.145~0.165Mpa			
Grosor del barril interno	0.52mm			
Método de calentamiento	Calentamiento eléctrico			
Tamaño de la cámara de esterilización	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm

Kintek Solution

Cuartel general: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com