

Esterilizador De Vapor Autoclave Horizontal

Número de artículo: KT-P01



Introduction

El esterilizador de vapor de autoclave horizontal adopta el método de desplazamiento por gravedad para eliminar el aire frío en la cámara interna, de modo que el contenido de vapor y aire frío interno sea menor y la esterilización sea más confiable.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
Volumen de la cámara de esterilización	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa				
Temperatura nominal de trabajo	134°C				
Selección de temperatura de esterilización	40 °C-134 °C				
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-60 minutos				
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±2°C				
Tensión de alimentación/alimentación	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
Dimensiones (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Tamaño de transporte (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Peso Bruto peso neto	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg