Máquina Mezcladora De Dos Rodillos Abierta Para Trituradora De Caucho

Número de artículo: RPM-04

Introducción

Mezcladora abierta para trituradora de caucho / Máquina mezcladora de dos rodillos abierta es adecuada para mezclar y dispersar caucho, materias primas plásticas, pigmentos, masterbatches y otros polímeros de alto peso molecular.

Aprende más

Nº de modelo.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
Velocidad del rodillo	Velocidad fija	Inversor único	Inversor dual
Modo de control	Control PID o control de programa PLC		
Tamaño del rodillo	120*350 mm (o personalizado)		
Modo de calentamiento	Calentamiento eléctrico / calentamiento por aceite		
Modo de enfriamiento	Sin enfriamiento o enfriamiento con agua del grifo (opcional)		
Ajuste de la brecha del rodillo	Ajuste manual o eléctrico de la brecha		
Modo de volteo	Volteo manual o automático		
Dispositivo de seguridad	Parada inversa o sistema de apertura de emergencia		
Potencia del motor	0.75KW o personalizado * 1	0.75KW o personalizado * 2	
Volumen (An*Pr*Al)	1100*560*1150 mm		
Peso (kg)	400 kg	450 kg	
Fuente de alimentación	3∮, AC380V		

※Se pueden diseñar y fabricar modelos especiales según los requisitos del cliente