Autoclave Esterilizador A Vapor De Laboratorio De Alta Presión Portátil Para Uso En Laboratorio

Número de artículo: KT-P02

Introducción

La presión de esterilización por autoclave portátil es un dispositivo que utiliza vapor saturado a presión para esterilizar artículos de manera rápida y efectiva.

Aprende más

Modelo	Reforzado de tres válvulas			KTM-B Automático y KTM-C Automático			
Número de producto	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
Volumen	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
Frecuencia	50±1			50			
Potencia	2±10%KW			2KW			
Potencia de entrada	AC(220±22)V			220V			
Temperatura de funcionamiento nominal	126°C						
Presión de trabajo fija	0.142Mpa						
Peso neto	12Kg	13.5Kg	14.7Kg	9Kg	10.5Kg	12Kg	14Kg

Modelo	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
Potencia de entrada	220V/50HZ		
Potencia	1KW	2KW	2KW
Método de visualización	Manómetro		
Volumen	8L	18L	24L
Temperatura máxima de trabajo	126~128°C		
Presión de trabajo fija	0.145~0.165Mpa		
Grosor del barril interno	0.52mm		
Método de calentamiento	Carbón y electricidad		
Tamaño de la cámara de esterilización	φ240×120mm	φ280×235mm	φ280×340mm

Modelo	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
Potencia de entrada	220V/50HZ			
Potencia	2KW			
Método de visualización	Manómetro		Manómetro/pantalla digital	
Volumen	18L	24L	18L	24L

Temperatura máxima de trabajo	126~128°C			
Presión de trabajo fija	0.145~0.165Mpa			
Grosor del barril interno	0.52mm			
Método de calentamiento	Calentamiento eléctrico			
Tamaño de la cámara de esterilización	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm