

Esterilizador De Vapor De Sobremesa Al Vacío Pulsante

Número de artículo: KT-B01



Introduction

El esterilizador de vapor de escritorio de vacío pulsante es un dispositivo compacto y confiable que se utiliza para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
Volumen de la cámara de esterilización	12L ø200×370mm	18L ø250×360mm	24L ø250×470mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa		
Temperatura nominal de trabajo	134°C		
Selección de temperatura de esterilización	105-134 °C		
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-99min		
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±1°C		
Tensión de alimentación/alimentación	CA220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
Dimensiones totales (mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Tamaño del embalaje (mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
Peso Bruto peso neto	48/43Kg	52/47Kg	58/53Kg

Modelo	KT-35DV	KT-50DV
Volumen de la cámara de esterilización	35L ø300×500mm	50L ø340×550mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabajo	134°C	
Selección de temperatura de esterilización	105-134 °C	
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-99min	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±1°C	
Tensión de alimentación/alimentación	CA220V.50Hz/2.7KW	
Dimensiones totales (mm)	550×850×500	600×850×560
Tamaño del embalaje (mm)	690×860×700	690×900×700
Peso Bruto peso neto	113/107Kg	125/110Kg