

Esterilizador De Elevación Por Vacío De Pulso

Número de artículo: KT-Q02



Introducción

El esterilizador de elevación por vacío de pulso es un equipo de última generación para una esterilización eficiente y precisa. Utiliza tecnología de vacío pulsante, ciclos personalizables y un diseño fácil de usar para una operación fácil y segura.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
Volumen efectivo de la cámara de esterilización	60L ø396×490mm	80L ø396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
Altura después de levantar	1310	1590	1475	1565
Presión de trabajo	0.22Mpa			
Temperatura de funcionamiento	134°C			
Uniformidad térmica	≤±1°C			
Rango de selección de tiempo	0-99min			
Rango de selección de temperatura	105-134 °C			
Tensión de alimentación/alimentación	Potencia del generador de vapor: 3KW Potencia de la banda de secado: 2.4KW/AC220V 50HZ		Potencia del generador de vapor: 3.6KW Potencia de la banda de secado: 2.4KW/AC220V 50HZ	
Dimensiones (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
Volumen de transporte (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
Peso Bruto peso neto	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg