Bomba Peristáltica De Velocidad Variable

Número de artículo: KT-VSP

Introducción

Las bombas peristálticas inteligentes de velocidad variable de la serie KT-VSP ofrecen un control preciso del caudal para aplicaciones de laboratorio, médicas e industriales. Transferencia de líquidos fiable y sin contaminación.

Aprende más

Parámetro	Descripción
Modelos del producto	KT-VSP-01, KT-VSP-02, KT-VSP-03, KT-VSP-04
Tensión de alimentación	AC100V AC250V 50Hz/60Hz o DC100V DC275V
Potencia en espera (parada)	<11W
Potencia de funcionamiento normal	<20W
Potencia de arranque	<40W
Método de visualización	LED de 3 dígitos
Rango de velocidad ajustable	0,1-200 rpm
Resolución de velocidad (rpm)	0,1 rpm (velocidad ≤ 100 rpm); 1 rpm (velocidad > 100 rpm)
Rango de temporización	0,1 seg - 99 horas
Precisión de temporización	<20 ms
Método de ajuste de la temporización	Manual: Ajuste escalonado
Comunicación	Ajuste continuo
Control interno	Velocidad, Marcha/Paro, Avance/Retroceso, Velocidad máxima
Control externo	0-10KHz, 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485, Interruptor de pedal
Funciones externas	Control de Marcha/Paro, Control de Dirección, Control de Velocidad
Número de rodillos	3
Entorno de trabajo	Temperatura 0-40°C, Humedad <80% (sin condensación)
Clase de protección	IP31
Peso neto	2,6 KG
Dimensiones del producto	290 x 142 x 148 mm